



- Συμπαγές ελαστικό
- Ζάντα από θερμοπλαστική ύλη
- Ρουλεμάν άξονα:

- ▬ χωρίς [B]
- ▨ μακαρονωτό [R]
- ▩ ανοξειδωτό μακαρονωτό [RX]

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

- Γκρι για καθαρά δάπεδα



- Solid black rubber
- Plastic center injection moulded
- Axle bearing:

- ▬ plain [B]
- ▨ roller [R]
- ▩ inox roller [RX]

SPECIAL COMPOUNDS

- Grey non marking



						CODE
080	25	12	40	▬	50	WL-080-NL.B12
	25	12	40	▨	50	WL-080-NL.R12
	25	12	40	▩	50	WL-080-NL.RX12
100	30	12	40	▬	70	WL-100-NL.B12
	30	12	40	▨	70	WL-100-NL.R12
	30	12	40	▩	70	WL-100-NL.RX12
125	37,5	15	46	▬	100	WL-125-NL.B15
	37,5	15	46	▨	100	WL-125-NL.R15
	37,5	15	46	▩	100	WL-125-NL.RX15
140	37,5	15	46	▬	115	WL-140-NL.B15
	37,5	15	46	▨	115	WL-140-NL.R15
	37,5	15	46	▩	115	WL-140-NL.RX15
150	40	15	46	▬	125	WL-150-NL.B15
	40	15	46	▨	125	WL-150-NL.R15
	40	15	46	▩	125	WL-150-NL.RX15
160	40	20	60	▬	135	WL-160-NL.B20
	40	20	60	▨	135	WL-160-NL.R20
	40	20	60	▩	135	WL-160-NL.RX20
180	45	20	60	▬	170	WL-180-NL.B20
	45	20	60	▨	170	WL-180-NL.R20
	45	20	60	▩	170	WL-180-NL.RX20
200	50	20	60	▬	205	WL-200-NL.B20
	50	20	60	▨	205	WL-200-NL.R20
	50	20	60	▩	205	WL-200-NL.RX20